



**PETERSEN  
SERVICE GMBH**

## Двухвальный смеситель DWMO



Двухвальный смеситель DWMO является отличной альтернативой смесителю DWM либо растирателю SRB, в особенности, если идет речь о щадящей гомогенизации, увлажнении, подаче пара или добавлении порообразующих и иных материалов.

Благодаря равномерной подаче сырья посредством смесительных ножей, происходит качественная резка и перемешивание массы. Возможность бесступенчатой регулировки

смесительных ножей позволяет достичь оптимального соотношения между подачей и перемешиванием. Применение съемных ножей кокильной отливки и защитных гильз на смесительных валах приводят к более длительному сроку эксплуатации и отсутствию повреждений в структуре машины, возникающих вследствие износа.

Раздаточная коробка в комбинации с редуктором обеспечивают надежный привод установки.

Обозначение	Единица	DWMO 800	DWMO 1000	DWMO 1200
Ширина смесительного барабана	мм	800	1.000	1.200
Длина смесительного барабана	мм	3.500	4.000	4.500
Вес	кг	ок. 8.000	ок. 9.500	ок. 11.000
Номинальный крутящий момент	Нм	43.000	63.500	88.000
Номинальная мощность	кВт	55	90	110
Производительность (10 x 35) ок.	т/ч	40	65	100

Juli 2008